



設計: トラストー級建築士事務所

神奈川県知事登録第17089号

施工: トラスト建設株式会社

神奈川県知事(特-4)第80748号



建物外観

◇トラスト建設株式会社


スマートフォンで確認


























建物内観

◇トラスト建設株式会社

スマートフォンで確認
























根



コロニアルクァッド アクリルコート仕上げ



■ カラー



CC262W ▶ CC262KW ネオ・ブラック



保 証

厚み

1坪当たりの重量 約68k

一般名称 平形屋根用スレート⑦5.2 (一文字)

適用地域 一般施工地域 積雪施工地域 施工不可地域

不燃材料認定番号 NM-2093

屋根30分耐火構造 (硬質木片セメント板18mm以上)

FP030RF-1935-1 | 平成12年建設省告示第1399号 (平成 30年改正)

COLOR BEST

軽くて強い屋根材として様々なシリーズ展開をしながら、60年以上にわたり 進化してきた「カラーベスト」シリーズです。

耐候性グレート

表面に有機系塗料を採用した商品です。

保 証

本製品自体の不具合による室内への雨

コロニアルクァッドは色2年保証対象商品です。

水の侵入を施工完了より10年間保証します。

災害からまもる

軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。


建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺 れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の 約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効 果が期待できます。

■ 陶器平板瓦との本体重量比較 ⟨1坪当りの重さ⟩ 約140kg 約68kg

コロニアルクァッド


1 建物の重量を軽く

屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりま すが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。



2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まる ため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。




※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。


■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。

カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。激しい雨天時でも水漏れを抑えます。

■ 防水試験 〈社内試験〉





■防水試験結果

品名	裏面への漏水量	備考
カラーベスト	微少	_
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

■ 耐風試験 〈社内試験〉





. WI_WI.	品
· .	カラ
	セメ
	В

■刪風訊駛結果			フラッ	タリング=風に	こよるバタつ	
品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S	
カラーベスト	異常なし			フラッ?	フラッタリング	
セメント洋瓦 ※	異常なし フラッ			タリング	飛散	
陶器瓦※	異常なし フラッタリング			飛散		

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

「防水試験条件」●散水量: 240mm/hr ●風速: 30m/s ●試験時間: 10分間 ●面積: 約2m² ●4寸勾配, 流れ長さ約2m

[耐風試験条件] ●風速:20m/s~60m/s(整流) スマートメタルは35m/s~60m/s(整流) ●試験時間:10分間 ●面積:約4m² ●4寸勾配、流れ長さ約2.5m 防水試験/耐風試験は社内で実施した試験で、結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。

※ケイミュー屋根材には高い防水性はありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

※瓦の種類によって耐風性能は変わります。※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております





外壁材 【45分準耐火構造対応品】



エクセレージ・親水14 スマッシュライン MWマックスブラック









モエンエクセラード16♥眇⊍━ズ コルモストーン調V フォンドMGダーク

マイクロカード












親水性

雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われてい ます。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやす くするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗 い流してくれます。



※社内実験結果です。

汚れ落ち試験 [条件]●油汚れ:一般食用油+カーボンを使用

水で汚れが流れ落ちる 汚れが付着 霧状の水をかける 一般塗料 親水コート

・親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。 なお、錆やカビ・苔・藻の発生に対しては十分な洗浄効果は発揮されません。特に汚れが集中しやすい窓サッシ下には、ツタワンD・ツタワンDⅡやロングツタワンDの ご使用をおすすめいたします。・汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることでも汚れを落とすことが可能です。





樋 雨



アーバントップ。290 耐候性向上仕様

シンプルでシャープなデザイン。

二重曲線が醸し出す独自の陰影で、伝統的な住まいから最新の新築住宅向けにも、 世界中で定着しているサイマレクタデザインです。

発売以来、スタンダードな軒樋として、数多くの戸建住宅に採用されております。



より美しく、強靱に、軒先を彩ります。

特長1

意匠性と剛性力の両立


Σ90のデザインは古代ギリシャの伝統 的な建築様式サイマレクタデザイン。 機能面においても、十分な排水能力 を備え、さらに雪に対してもしなやかに 復元します。



特長2

安心の施工性

Ⅲ型支持具の使用で、後耳取り 付け後、前耳装着が可能。また軒樋 接続部材はワンタッチ方式を採用、施 工性が大幅に向上します。



住宅のロングライフ化に対応


褪色の影響を受けやすい濃色系では のきとい全外周に耐候性向上樹脂を 被覆し住宅のロングライフ化に対応し

※クロ、シンチャ、色は耐候性向上仕様です。



#イント1 美しさと強さをアップデート。

前面内側にリブ構造を追加することで、外観を損なうことなく、強靱さに磨きを かけて生まれ変わったΣ90。塩ビの長所を知り尽くしたセキスイが、四季折々 に様々な表情を見せる日本の過酷な風土に最適な商品へ仕上げました。強度の確 保はもちろん、施工性に富み、かつ意匠性にも優れたベストバランスの商品です。



Workability 施工

ポイント2 ワイドな上面幅で高い排水能力を確保。

のきとい上面幅は130mmのワイド設計。高い排水を確保し、和風・洋風の 屋根材を問わず、美しい納まりを実現します。

雪や風の荷重にも強い設計。

硬質塩化ビニル素材の切断性は高く、前耳も取り付けやすい形状に変更。積雪や 強風にも外れにくい設計です。







丸 UT60

フレキシブルに対応するスタンダードな丸型


丸といはもちろん、角といも含めたあらゆる形ののきといに対応。 価格面からも、最もお求めいただきやすい汎用タイプのたてといです。





【破風・軒天】





アウティ匠上シリーズの特長

色あせに強いハイパーコートで塗膜の変色・褪色10年保証!



ニチハのハイパーコートは、色あせの原因である紫外線の影響をカットし、 かつ、風などの振動をしなやかに受け止め、長期間にわたって美しい外壁を保ちます。

雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。**1

マイクワカード ※1 GLシリーズ 神楽仕様ける

マイクロガードは、外装材に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。 親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外装材表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

シリコンアクリルエマルジョン塗装を採用。

シリコンアクリルエフルジョン涂料

水性タイプのシリコンアクリル塗装です。 熱や紫外線に対する抵抗力を高めています。

サンドスプレッド塗装 (砂まき塗装)を採用。


「砂まき塗装の艶消し仕上げ」です。

艶消し仕上げの外壁との一層の一体感を演出したコーディネートが可能となりました。

基材着色で傷が目立ちにくい。

(無塗装品は除く)

基材そのものに着色を施し、施工後の万一の外的損傷も 目立ちにくい商品です。



軒天14

エンボス調


無孔板


■不 燃 材 料 番 号: NM-3011 (有孔板除く)

■準耐火構造認定番号:軒裏45分準耐火構造適合品(全面有孔板除く)

[無孔板 QF045RS-9122 [無孔板+軒天通気見切縁 QF045RS-0053

アクリル エマルジョン塗装





■商品仕様

	基材名称	パルプ繊維混入セメント板
	寸法	$14 \times 910 \times 1820$ mm
	梱包	パレット積み
/	重量	約23kg/枚
	備考	継手加工:合いじゃくり加工(長辺側)

軒天14の特長

軒裏45分準耐火構造適合品 : 14mm



水性タイプのクリル塗装です。熱に強く、耐久性に優れています。



合いじゃくりとは

合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、相互 に張り合わせる方法を合いじゃくり接合といいます。

AKK

防火ドア



国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ アパート用玄関ドア

※ドアクローザーストップ機能有

for Users

使いやすい

運用しやすい

901



□テンキーロック2



A8: スモークヒッコリー ※3階建ての場合は集合ポストのためドアポストはつきません

●単3乾電池を使用



本体にはお買い求めしやすい単3形 アルカリ乾電池または単3形リチウ ム乾電池を使用。5°Cを下回る寒冷 地での使用時は単3形リチウム乾電 池を推奨します。

※電池寿命は約2年です。 1日約10回施解錠を想定

●ディンプルキー



セキュリティ性の高いディンプル キーを採用しています。 非常時に施錠・解錠ができます。

●登録カード(2枚同梱) サイズ: 27mm×54mm

※入居者が施錠・解錠時に使うカードキー、シール キーと合せて、最大20枚まで登録できます。



暗証番号、カードキー・ ON stall シールキーの登録・削除や 各種設定変更ができます。

■ドアガード

ドアガード機能時ドアガード収納時



ドアガードは収納式なので 使用しないときは突起を 押し込んで頂くことで出入り の際に衣類を引っ掛ける心配 がありません。

■鎌錠



バールなどのこじ破りの 手口に強い抵抗力を発揮する 鎌錠を採用。

■ドアアイ

ドアアイで室内から来訪者の確認 を行えます。また、室内の明かり 漏れを防ぐドアアイが、一をご用意。

室外





■ドアクローザー*

開いたドアをゆっくりと自動的に 閉めます。ストップ機構付き。



■操作方法



■運用面での特長





- ①入居者が鍵を紛失する心配があり
- ②入居者変更時のシリンダー交換が 不要ですので、経費削減が図れます。 ③建設中やリフォーム時、入居者
- 内見時等に管理用の暗証番号を 設定しておけば鍵の受け渡しに 伴う紛失や複製の心配がありません。



サッシ




国土交通大臣認定 防火設備

防火ドアGシリーズエピソードII防火窓GNEOアルミ樹脂複合窓

サッシ掲載カラー:外観 B7 (カームブラック) 内観 YW (ホワイト) 2024.01

充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓

防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練されたデザイン性を持ちながら、基本寸法(内法基準寸法)はこれまでのサッシと同様です。



LOW-E 網入り複層ガラス

樹脂

アルミ

樹脂複合枠



防火性能」

遮炎性能を有する防火設備 (遮炎時間20分間)



アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能で会際を表も削減



[防露性能]

アルミ窓と比べて、いやな 結露の発生を抑えます。


Low-E複層ガラス(断熱タイプ ブルー)

□ 網入複層ガラス (透明・型)

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。







シャッター付引違い窓



単体引違い窓



片上げ下げ窓

FIX窓

※シャッター付引違い窓はシャッター側で大臣認定を取得しています。 ガラスは網なしのLOW-E複層ガラスとなります。

縦すべり出し窓



□オペレーターハンドル

網戸を閉めたまま窓の開閉が可能。ツマミを操作することで全開・ 半開の切替もできます。 ハンドルは折れハンドルを採用しております。



内観



□面格子付き

横すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様




□オペレーターハンドル

内観

網戸を閉めたまま窓の開閉が可能。 ワンプッシュで柄がおりたためるため、カーテンの開閉が円滑に行えます。





外観

内観

カラー

内観色 □ホワイト



□カームブラック





階 段

◇ トラスト建設株式会社

屋外鉄骨階段廊下ユニット





※段十廊IIの採用は外階段2階建のみです。3階建は特注鉄骨階段仕様で、手すりのみ段十廊IIを採用しています。

鉄骨部材の表面処理について

柱、桁材などの鉄骨部材は高耐食めっき鋼板を採用しており、防錆性能に優れた製品です。



アルミ形材の使用

外観はアルミ形材の化粧カバーで覆うことで、いつまでも 満足いただける仕上げにこだわりました。鉄骨部材を 周辺環境から守り、お手入れに手がかかりません。



ジョイントカバー

コーナー部や階段と廊下の間部にもジョイントカバーを採用。 化粧カバー色と色を合わせて外観を美しく仕上げます。





化粧カバー

コーナー柱や中間柱はアルミ形材でカバー。 手すりや階段部と同じ色で外観を美しく仕上げます。

> ササラカバー・桁カバー 柱カバー





耐久性いに優れたアルミ手すりは長時間美しさを保ちます。 デザインはスタンダードな直線格子でカラーはブラックです。

直線格子



床材、踏板

アスベストを含まないセメント押出形材。 素材自体の強度と中空構造を活かした軽量設計が建物への負 担を最小限に抑えています。



踏板(階段)






けこみ板

けこみ板が標準装備されているので、万が一の落下事故を防ぎ ます。また女性が気になるあしからの視線もカットします。



柱調整プレート/ササラ桁調整プレート 柱およびササラ基礎部にあたる調調整プレートは±50mmの範囲 で柱高さの調整可能です。





ドア・収納・床材

◇トラスト建設株式会社





スマートフォンで イメージを確認

玄関収納

床材

Canaeru C-Design カナエル C12・Jベース

抗 菌

ワックス不要

耐汚れ

耐車イス

耐凹みキズ

耐擦りキズ

耐電気カーペット

クラックレス

床暖房対応

ドア・引戸デザイン

D-22型

リビングドア

洗面ドア

D-11型

トイレドア





クローゼット



メープルミルキー色 (M1)
12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅)表面:NEXシート 梱包入数:6枚入(1坪)

 ハードコート

 NEXシート (特殊加工化粧シート)

 高密度MDF

 国産材合板



Takara standard

キッチン

◇トラスト建設株式会社



※イメージ図は参考となります。詳細はキッチン詳細図をご確認ください

S Cabinet

開き扉

■吊戸 耐震ラッチ



地震の際に扉を自動でロックして中身の落下を防ぎます。 揺れると自動的に扉をロックします。

キッチン本体サイズ I型120cm


天板高さ 85cm 奥行 60cm

Door

メラミン化粧板 / アイカ工業



AU-2598CM



Worktop

人造大理石 ポリエステル系



シャイングレー

Kitchen panel

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



マイルドホワイト

Sink

FOシンク W=450





排水口形状:排水分離 排水網カゴ:樹脂製

Tap

シングルレバー水栓



KXS871J-1-T

節湯



ストレート吐水

Rangehood & Heater



2口IHヒーター / IHC-B2201-B(アイリスオオヤマ製)




LIXIL

ユニットバスルーム



集合住宅用ユニットバスルーム BWシリーズ

1014サイズ BW-1014LBE-A+H 追い炊きなし



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー ■浴槽カラー FRP ■床カラー 岩肌調 単色 アクセント張り ベース N86 #7/1 N86 #711

ハイクラス ベーシッククラス ウォールナットHN662(光沢) LE301マットホワイト







■浴槽への出入りを安心サポート 浴槽への出入りのしやすさに 配慮したまたぎやすい高さです。 またぎ高さ約² **450**

30







■兼用水栓



兼用壁付サーモ水栓(クロマーレS) 吐水250mm





■シャワーヘッド 〈メタル調-ホワイト〉 最適流量 **6.5** _{L/分} 35%節水 約38,150 L/年



■ミラー



KGM-11440DS

■カウンター



とるピカスリムカウンター ホワイト

CT-600A(7)-SET/FW1

■収納



■タオル掛



フック付タオル掛(メタル調)

R773CH-L400

■換気設備



■ランドリーパイプ



LAP-0982-W (×1本)


■照明





平天井

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。





INAX

洗面化粧台

トラスト建設株式会社

洗面化粧台 リフラ



地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をして きます 、 詳細はWEBをご確認ください





CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LD2 クリエダーク






■いろいろな場所にジャストフィット

ゆとりのスペースを実現 するコンパクト奥行。

インテリアと調和する キャビネットデザイン。

奥行370mmとコンパクトなので、廊下 の途中や突き当たりでもじゃまになら ずに設置できます。 キャビネット側面も扉と同色なので、 家具感覚でインテリアとも調和します。 ※側板扉同色のみ





スペースにゆとりのない洗面室への設置も 可能。深形洗面器なので、多目的に使えます。





■洗面器

コンパクトながら多目的に使えます。



■ポップアップ排水栓 髪の毛がヘアキャッチャーにからみ にくく、お手入れ簡単。凹凸が少な いので、ブラシでラクにお掃除でき

■奥行コンパクト370mm

驚きの奥行き370mm。奥行540mm の一般的な洗面化粧台に比べると、 奥行きが約70%というコンパクト さなので、いろいろな場所にすっ コンパクトな奥行 d も洗面器内を きり納まります。



■人造大理石製の深型洗面器 広く使えるデザインです。

■水栓金具



■化粧台本体

水栓右タイプ

吐水位置が高いので、バケツや花ビンに 水を汲むのにも便利です。



■ミラーキャビネット

1面鏡 LED照明・ロングミラー MFTX1-601XPJ-F

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯を無意識に使うことがない ため、無駄な給湯エネルギーを つかいません。

■エコハンドル



レバーハンドル正面の 位置では水が出ます。

お湯が混合する 位置はクリックで お知らせします。

■キャビネット仕上げ



タオル掛けにもなる取手

側板白色

H プレーンネオホワイト

洗面器カラー

INAX

洗面化粧台

トラスト建設株式会社

洗面化粧台 ピアラ



地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LD2 クリエダーク

H プレーンネオホワイト

洗面器カラー

Digital

Room

AR

■ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル。くるくる水栓



2人並んでの身支度も スムーズ



つけ置き洗い中も、バケツ を避けての手洗いもOK



洗顔・洗髪もゆったり スペースで



汚れにくくお掃除もカンタン

■洗面器

底が広くて大容量のひろびろボウル



広くて大容量の底面





バケツの水汲みや衣類の コップや泡立てネットな 濡らしたくないものを、つけ置き洗いもしやすい ど、濡れ物を気兼ねなく 一時置きするのに便利。 です。 置けます。



■水栓金具

使いたい位置にくるりと回せるくるくる水栓





扉裏ポケットで置き場に困る

ドライヤーもすっきり収納。

■エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことが

ないため、無駄な給湯エネ ルギーを使いません。



GOOD DESIGN

お湯が混合する位置は クリックでお知らせします。

正面の位置で は水が出ます。

■化粧台本体



扉タイプ AR3N-605SY/YS2H

■ミラーキャビネット ■扉裏ポケット



■スタンダードLED 長寿命・省電力のスタンダード LED。従来の蛍光灯と比べて 約59%の省エネです。



1面鏡(収納付) w600mm

INAX

洗面化粧台

トラスト建設株式会社

洗面化粧台 オフト



CG合成によるイメージ画像です。

■ カラー



VP1W

扉: VP1(ホワイト)

洗面器:BW1(t°17ホワイト)



地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます。




コンパクトな洗面化粧台

狭いスペースやセカンド洗面としても活躍するコンパクト な洗面化粧台です。コンパクトな洗面器だから、設置場所 を選びません。












水栓金具





化粧台本体





奥行400mm

ミラーキャビネット

シングルレバー混合水栓

使い勝手にひと工夫のミラーキャビネット取り外して 洗える収納トレイ。眼鏡ケースなどをちょっと置いて おくのに便利な中間棚。





↑ 1 面鏡(LED照明)

タオル掛け兼用取っ手。リフォームアイテム タオルをかけたままで開閉





LIXIL



トイレ



LC便器



地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます。 保証











3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■

ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠) 女性専用レディスノズル

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

本体スライド着脱

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能

W節水(大8L、小6L)

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■ 洗浄機能 ■■■ おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄 (泡沫ソフト) 快適機能 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

点字対応

カラー

BW1

ヒ゜ュアホワイト

■ハイパーキラミック




表面に傷がつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで 細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。 便器洗浄やお掃除する旅に汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、 キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、 黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れ や水アカ、においを低減します。




■しっかり洗浄

上から100%流して汚れを残さずしつかり洗浄。 便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から100%ぐるりと 流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。



従来型ゼットロ付便器



Lセレクション

■シャワートイレ



快適機能がいっぱい。使いやすさに こだわったシャワートイレ。

温水貯蔵方式 : 貯湯式 操作パネル : 便座一体型 抗菌 : O

ビデ洗浄 : O リズム洗浄 : O 水勢調整 : O タイマー節電機能:〇

年間電気代 : 4,428円 164KWh CW-H41/BW1ピュアホワイト

■紙巻器



CF-AA22H/WA

■タオルリング

スタンダードシリーズタオルリング

KF-91

■きれい便座

便座の継ぎ目がなく、便座裏 防汚素材で汚れてもサッと 一拭き。



■女性専用「レディスノズル」

便ビデ洗浄にはおしりとは別の 女性専用「レディスノズル」、 女性に優しい安心・清潔設計。



■本体スライド着脱

両手で手前に引き出すように、 本体を手元にスライド。タンク との隙間が拭きやすい!



■ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡 単に交換ができます







ガ ス給湯 器



GS-1602W-1

屋外壁掛形 / 給湯専用



16号

~2人の


ご家族に おすすめ



お肌にやさしい最新技術

O機能とはシャワーの断続使用時におこりが ちな「お湯が急に熱くなったり冷たくなった

り」という不快な温度変化。この冷水サンドイッチ現象 を最小限に抑え、快適にご利用頂くための機能です。













バスルームのシャワーや水栓はもち ろん、洗面、キッチンと家全てのお 湯使用を可能にする「給湯器」です。



出湯量のめやす

水温17℃で設定温度42℃の場合の出湯量

水温5℃で設定温度42℃の場合の出湯量

特長



16号でも、1年中 パワフルにシャワーが 使えます。



お湯張りリモコン


お湯張りボタンをスイッチポン。 谷室の蛇口をあけると、お湯張りが スタート、設定したお湯張り量にな ると自動でストップ、リモコンの音 声でお知らせします。



3面近接設置が可能に

後面近接対応だった給湯器内の両側面に遮熱版を追 加し、3面近接設置が可能になりました。

今まで不燃材料以外の仕上げをした建築物などがあ る場合、側方150mm以上の離隔距離が必要でした が、新製品では離隔距離10mmまで近接設置できる ようになりました。



24時間対応!修理受付センター

0120-260-884

携帯電話の方は

03-5682-4545



アイホン Panasonic

IN Nasta LIXIL

【設備1】



■インターホン

■防災設備

アイホン

ハンズフリーテレビドアホンセット



静止画録画

呼び出し直後の自動録画のほか、モニター中の 手動録画もできます。

録画件数	録画保護件数
最大30件 (1画面/件)	最大10件

ワンタッチズーム

ズーム操作により約1.5倍で表示。拡大位置は9種類 より選べます。





■玄関灯Panasonic

(消火器・非常ベル・火災報知受信機)

非常ベル※ 火災報知受信機※



上記※は3階建45分準耐火仕様の場合のみ

正面と上方への光を遮り、間接 光を廊下に広げ、しっとりと 落ち着いた雰囲気を漂わせます。



光源寿命40000時間

写真はLGW85115Fです。メーカー 在庫がなくなり次第LGW85116Bに 変更となります。

■宅配BOX+ポスト (集合ポストは3階の場合のみ)

おおきな荷物にも対応するH600の捺印機能あり無しを 各一つずつ2個セットで標準装備します。

3階建ての場合には集合ポストを宅配BOXと一緒に スッキリ配置。



錠前に蓋がついてスッキリ 控印部を薄いから保護し 控印しやすい構造

捺印システムは入居者の受領印を代行する(ものなので、必ず1ヶ所捺印システムを設 置してください。捺印システムの受領印に はシリアルナンバーが入ります。

Nasta

500mlボトル24本、米5kg 2袋 相当のものが入ります。 ※ 耐荷重(1扉あたり):15kg

3. 大切な荷物を濡らさない安心の防水企画 I P X 4対応

■エアコン 6畳用スタンダードモデル

捺印あり

捺印なし



※メーカーは変わる場合がございます。

■洗濯機パン

全室に設置。 洗濯機周りの設備として 洗濯機用水栓金具と排水 トラップを標準装備。




LIXIL



万一通水中にホースが外れても緊急止水弁が水圧 に押されて、水の出口を瞬時にふさぎますので水 浸しになる心配がありません。





給水接続は簡単なワンタッチ式 全自動洗濯機の給水ホースカプラーが吐水口先端 にワンタッチで接続できます。

(日本電機工業会規格 JEM1206に対応)

二槽式洗濯機にはワンタッチ接続部材が用意されていない場合 があります。その場合は、別売の接続アダプターA-1897を 取り付けてください。



【設備2】

◇トラスト建設株式会社

■ロフト梯子・造作階段







SEKI ■居室ラック


NODA

物が見やすいスッキリ収納

W600×D200×H450+20

WCT-600W





壁を収納やギャラリーに変えるフックです。 ※レールは2m、フックは4つとなります。



■物干し(室内・浴室)

川口技研

ホスクリーン®




窓枠に取り付けて、日当たりのよい窓際を有効活用 シンプルでコンパクトな機構とデザイン


竿を通して洗濯ものや寝具を干すだけでなく、 単独でハンガー掛けにもなります。



■ランドリー収納

傷・汚れに強い





イメージ図です

洗濯機周りの

標準仕様書(共同住宅用)

【45分準耐火構造】 【住宅性能評価】(劣化対策等級2or3)

Trust Group トラスト建設株式会社

■ __ 伽 # :番

■一般共通				
	部位	2階建	3階建	
	界壁	グラスウール(ア)50 24Kg/m ²		
	屋根	グラスウール(ア)100 10Kg/m ²		
断熱材	各階天井	グラスウール(ア)100 10Kg/m3※遮音対策		
	外周部壁	グラスウール(ア)100 10Kg/m ²		
	1階床下	ポリスチレンフォーム(ア)30		
	界壁	石膏ボード(ア)12.5×2		
	間仕切り下地	強化石膏ボード(ア)12.5	1時間準耐火構造もしくは耐火構造は	
内部	2階天井下地	強化石膏ボード(ア)12.5	別途矩計図及び納まり図添付	
	1階天井下地	強化石膏ボード(ア)15.0		
	1.2階床下地	構造用合板(ア)24		
	屋根防水下地	アスファルトルーフィング23kg		
外部	外壁防水下地	透湿防水シート		
	外壁下地	構造用合板(ア)9		
	バルコニー防水	FRP防水(防火認定品)2PLY		
	防腐·防蟻	GLから1mまで		

■主要構造部材什様 ※市場流涌事情又は設計指針により樹種・部材寸法を変更する場合があります。

■工女悟心的心口冰	公司物派通事情人は改引音列により倒住。即行了公と友美子の場合が切りよ子。		
部材	寸法	材種	
土台	105×105	米松KD 注入材	
大引	90× 90	米松KD 注入材	
1階床組み	24mm構造用パネル(根太レス仕様)	針葉樹合板	
通し柱	105×105	WW集成	
管柱	105×105	WW集成	
梁	105巾(梁成120以上)	米松KD(梁成300以上RW集成)	
桁	105×105	米松KD	
棟木・隅木・母屋	90× 90以上	米松KD	
火打ち梁	90× 90	米松KD	
垂木	45× 60	米栂KD	
金物	Zマーク金物 同等認定金物		

■給排水設備

給水	6ヵ所(給湯器・キッチン・ユニットバス・トイレ・洗濯機・洗面化粧台)		
給湯	3ヵ所(キッチン・ユニットバス・洗面化粧台)		
屋外水道	共用部1ヶ所立水栓		
給湯器	屋外設置壁掛型16号給湯専用タイプ リモコンはキッチン付近に設置		

■雷気設備

■ 电外以 畑	
分電盤	標準5回路 契約アンペア数【30A】
居室コンセント	2ヶ所
専用コンセント	エアコン用・浴室換気乾燥暖房機・2口IHクッキングヒーター
アース付コンセント	洗濯機用・トイレ
外部防水コンセント	給湯器用 各戸1ヶ所 + 共用1ヶ所
テレビ用アウトレット	居室・ロフト 各1ヶ所
電話用アウトレット	テレホンガイド1ヶ所 (電話かLANのどちらかの配線ができます)
インターホン	ハンズフリーTVドアホン 1:1
基本照明器具(LED)	玄関灯(共用)・玄関・廊下・居室・トイレ・洗面室・ロフト*・共用灯* ²
住宅用火災警報器	天井壁併用タイプ(露出型)乾電池式
	キッチン:熱感知式警報機 居室:煙感知式警報機
24時間換気設備(第3種換気)	自然給気(100φ)各居室に設置 機械排気(100φ)トイレに設置
	*' ロフト付きプランの場合に限る *' 共用部に必要な場合に限り設置図面参照

■外部仕様

■ フトロト エイ氷	
地盤調査 ※別途	スウェーデン式サウンディング試験(5ポイント)
基礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎(コンクリート強度:FC=24、鉄筋:SD295A) 基礎パッキン工法
屋根	無石綿スレート葺雪止め金物・換気棟
	防火サイディング 厚み14or16mm指定品
軒天・破風・鼻隠し	防火板塗装品(指定品)※軒天の厚みは防火仕様に準ずる
雨 樋	樹脂製 軒樋:角(100) 縦樋:丸(60¢)
共用廊下:1階	モルタル仕上げ
共用廊下:2階及びバルコニー	床:FRP防水(共用廊下は防滑性ビニル床シート) 壁:外壁に同じ 笠木:アルミ笠木
玄 関 床	モルタル下地のうえ店舗用クッションフロア一貼り
小屋裏の換気措置	棟換気
小性をの挟が相目	外壁通気工法

■外部建旦

玄関ドア	アルミ製アパート用防火ドア・テンキーロック・ポスト付き
サッシ	アルミ樹脂複合防火サッシ
硝 子	複層ガラス (Low-E複層ガラス・雨戸の無い窓は網入りガラス)
シャッター	引違い窓は標準設置 ※計画により3階に付かない場合有り
その他	開閉窓は全て網戸付き・壁付け物干し金具・1階小窓は面格子付き
•	※3階建ての玄関ドアはポスト無し(1階に集合ポスト設置)

■内部仕様

	床	巾木	壁	廻縁	天井
玄関	クッションフロアー	付け幅木	ビニールクロス貼(量産品)	なし	ビニールクロス貼(量産品)
廊下	木質系フロア	H32(スカート付)	ビニールクロス貼(量産品)	なし	ビニールクロス貼(量産品)
居室	木質系フロア	H32(スカート付)	ビニールクロス貼(量産品)	なし	ビニールクロス貼(量産品)
ロフト	木質系フロア	H32(スカート付)	ビニールクロス貼(量産品)	なし	ビニールクロス貼(量産品)
トイレ	クッションフロアー	H32(スカート付)	ビニールクロス貼(量産品)	なし	ビニールクロス貼(量産品)
洗面脱衣室	クッションフロアー	H32(スカート付)	ビニールクロス貼(量産品)	なし	ビニールクロス貼(量産品)
フロア一材	-	特殊化粧シート貼り	12×303×1818		-
内部建具(出入口扉	1)	特殊化粧シート貼り フラットタイプ			
内部建具(収納扉)		特殊化粧シート貼り フラットタイプ			
玄関収納		特殊化粧シート貼り W600×H1730×D350 ※プランにより変更の場合有り			
トイレ収納		特殊化粧シート貼り W600×H 450×D200			

■住字設備機哭什樣

■任毛設備機器は様			
キッチン	タイプ	コンパクトキッチン W1200	
	吊戸棚	あり	
	天板	人造大理石	
	水栓	混合水栓	
	調理機器	2口IHクッキングヒーター	
	食器洗い乾燥機	なし	
	レンジフード	ダクト用レンジフード・照明付き	
ユニットバス	タイプ	標準1014サイズ	
	浴槽	FRP	
	壁	1面アクセントパネル(その他マットホワイト)	
	シャワー水栓	エコアクアシャワー混合水栓	
	換気扇	電気式暖房換気乾燥機(100V) ランドリーパイプ	
	扉	2枚折戸	
洗面化粧台	サイズ	標準W600	
	キャビネット	扉タイプ	
	ミラーキャビネット	1面鏡	
	水栓	シングルレバー水栓	
トイレ	便器	セパレート型	
	便座	温水洗浄便座	
アクセサリー	紙巻き器	ワンタッチ式	
	タオルリング	スタンダードタイプ	
	トイレ収納	W600×H450×D200	
洗濯機用設備	排水	洗濯機パン	
	水栓	洗濯機専用水栓	

■その他設備	■その他工事 (計画の費用に含まれている工事)
・エアコン工事	•外構工事
・カーテンレール(房掛け共)	・地盤改良工事(地盤調査結果に基づく)
・室内物干し金具(窓枠取付けタイプ)	•上下水道引込工事
・ランドリー可動棚	
・ハンガーラック	
·玄関室名札	■別途工事 (お客様で別途手配頂く工事)
·宅配ボックス 標準2個 W360×H600×D316	・ケーブルテレビ引込又はTVアンテナ取付
・集合ポスト(3階建ての場合)	・電話及びインターネット引込工事